















Trinciatutto reversibile medio-pesante per trattori da 60 a 130 Hp con larghezze di lavoro da 160 a 235 cm. Consente di lavorare sia nei vigneti che in campo aperto



Le slitte con piatto inferiore, opzionali rispetto alla versione standard, fungono anche da ulteriore sostegno al trinciatutto in fase di utilizzo







Sistema di controcoltelli all'interno della camera di taglio

> Palette di protezione da lancio oggetti

Trasmissione laterale a cinghie trapezoidali con tenditore manuale

Supporti rotore con cuscinetti ad alta affidabilità muniti di tenute lubrificante NILOS

> Calettatori pulegge autocentranti ad alta resistenza

> Alberone elicoidale





Albero cardanico dimensione 8








DATI TECNICI

Velocità di riduttore:



Modelli e caratteristiche:

	● ● HP	mm (in)	mm (in)	mm (in)	kg (lbs)	nr.	nr.	nr.	cat.
TF 160	60 ▶ 130	1600 (63")	1778 (70")	300 (12")	645 (1422)	40	20	4	2
TF 185	60 ▶ 130	1850 (73")	2070 (82")	400 (16")	690 (1521)	48	24	4	2
TF 200	60 ▶ 130	2000 (79")	2220 (87")	400 (16")	735 (1620)	52	26	4	2
TF 230	60 ▶ 130	2300 (91")	2510 (99")	400 (16")	780 (1719)	60	30	4	2

L'esperienza che coltiva il futuro della tua terra

SICMA S.p.a. è un'azienda italiana leader nel settore delle macchine agricole professionali. Progettiamo e realizziamo soluzioni all'avanguardia per te, agricoltore di domani. Innovazione e passione al tuo servizio.





Sicma SpA

Contrada Cerreto, 39 66010 Miglianico (CH) Tel. +39 0871 95841

info@sicma.it - www.sicma.it







